

SEGURANÇA Morlan

Zn³
TRÍPLA GALVANIZAÇÃO

Zn³
TRÍPLA GALVANIZAÇÃO



SEGURANÇA Morlan

Zn³
TRÍPLA GALVANIZAÇÃO

INSTALAÇÃO



As **Telas Soldadas de Segurança ZN3** são reconhecidas por sua praticidade na instalação, qualidade, resistência, durabilidade, beleza e perfeito acabamento. Por estas razões, são especialmente utilizadas para cercar áreas residenciais, comerciais e industriais.

Fabricadas com fios eletrossoldados, oferecem muito mais segurança, além disso, recebem camada pesada de zinco, o que oferece maior proteção contra a corrosão.

Malha (cm x cm)	Fio (mm)	Altura (m)				
		1,00	1,20	1,50	1,80	2,00
5,0 x 7,5	2,10	•	•	•	•	•
5,0 x 10,0	1,90	•	•	•	•	•
5,0 x 15,0	2,30	•	•	•	•	•
	2,50	•	•	•	•	•


Camada de Zinco: Pesada Comprimento: 25 metros
Fabricada de acordo com as normas da ABNT NBR 16715.



1 Cavar buracos com profundidade de 50 cm para colocação dos mourões de concreto ou madeira. Deve-se prestar atenção ao alinhamento e a altura dos mourões.



5 Proceda o esticamento da tela utilizando-se de um esticador de catraca posicionado na extremidade oposta da amarração inicial da tela. Cuidado ao tracionar a tela.



2 A distância entre os mourões deve ser de 3 a 3,5 metros. O fechamento dos buracos pode ser feito com concreto ou terra.



6 Fixar a tela aos mourões intermediários utilizando-se de arame galvanizado macio da Morlan BWG 14.



3 Proceda a fixação da tela ao primeiro mourão (esticador) utilizando-se de arame galvanizado macio da Morlan BWG 14.



7 Em caso de necessidade de emenda de telas, a mesma pode ser feita amarrando-se todos os fios da tela utilizando-se arame galvanizado macio da Morlan BWG 14.



4 Alinhe e estenda a tela ao longo da cerca. Confirme se a tela está bem alinhada antes de ser esticada.



Morlan

70

morlan.com.br | 08000 55 4515

Siga-nos nas redes sociais

